27251 KMI-3/25A

Sezionatore

5905339272515

L’interruttore di manovra-sezionatore serve per scollegare i circuiti attraversati da corrente nominale.

DATI GENERALI:

Categoria d’uso: AC-22A
Luogo d’uso: all'interno
Lunghezza [mm]: 76
Larghezza [mm]: 52.5
Altezza [mm]: 82

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 230/400 AC
Corrente nominale [A]: 25
Frequenza nominale [Hz]: 50/60
Temperatura esercizio [°C]: -25÷45
Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]: 1÷50
Moduli: 3
Grado IP: 20

DATI LOGISTICI:

Unità di misura: pezzo
Tipo di confezionamento: 4
Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 4
Numero di pezzi in un imballaggio : 40
Peso unitario netto [g]: 244
Grammatura [g]: 270
Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 5.5
Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 7.5
Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 8.5
Peso della scatola di cartone [Kg]: 10.8
Larghezza della scatola di cartone [cm]: 24.5
Altezza della scatola di cartone [cm]: 20
Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 46
Volume della scatola di cartone [m³]: 0.02254

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.
Fotometria: risultati conseguiti durante l’esame di una singola unità del prodotto.

IT