


### Lampadina led

1800K  
SUPER  
WARM



DE  
CO  
RI  
function



Versione decorativa della lampadina a forma di candela. Questa eccezionale versione di Kanlux XLED C35T ti aiuterà a creare un'atmosfera molto accogliente. Tutto questo grazie al colore della luce particolarmente caldo e al vetro ambrato che racchiude il filamento LED a spirale. Questa lampadina si abbinerà perfettamente con le lampade da tavola, con quelle a stelo o con quelle a sospensione con il paralume aperto. Diventerà una vera e propria decorazione per la tua casa, per le tavole al bar o per i lampadari del ristorante, nonché per le lampade da soffitto senza paralumi. È un connubio unico tra decorazione, stile vintage e tecnologia LED avanzata a basso consumo energetico.

#### DATI GENERALI:

**Colore:** ambrato  
**Illuminazione decorativa:** non applicabile  
**Compatibile con dimmer:** non  
**Altezza [mm]:** 123  
**Diametro [mm]:** 35

#### DATI TECNICI:

**Tensione nominale [V]:** 220-240 AC  
**Frequenza nominale [Hz]:** 50  
**Fattore di potenza della lampada:** 0.5  
**Potenza nominale [W]:** 2.5  
**Materiale del diffusore:** vetro  
**Lampada:** C35  
**Tipo di spia:** LED FILAMENT  
**Flusso luminoso nominale totale [lm]:** 135  
**Tonalità della luce:** luce di candela  
**Temperatura di colore [K]:** 1800  
**Uniformità colore [SDCM]:** ≤6  
**Indice di resa cromatica Ra:** ≥80  
**Resistenza nominale della lampada [h]:** 15000  
**Numero di cicli accensione/spengimento:** ≥15000  
**Angolo d'illuminazione [°]:** 320  
**Angolo di illuminazione nominale [°]:** 320  
**EEL sorgente di luce:** A+  
**Corrente nominale della lampada [mA]:** 19  
**Consumo energetico annuale [kWh]/1000h:** 3  
**Efficienza [lm/W]:** 54  
**Tempo di accensione [s]:** ≤0,5  
**Tempo di riscaldamento della lampada al 60% del totale flusso luminoso [s]:** trascurabile

Lampadina led

**Tempo di riscaldamento della lampada al 95% [s]:** <2  
**Indici di usura precoce della lampada:** <5% po 1000h  
**fattore di sopravvivenza della lampada dopo 6000 ore [%]:** ≥90  
**fattore di mantenimento del flusso luminoso della lampada a fine vita [%]:** ≥70  
**fattore di mantenimento del flusso luminoso dopo 6000 ore [%]:** ≥80  
**Dichiarazione di rispondenza della potenza [W]:** 15  
**Forma della lampadina:** swieczka