
23611 KDB-S08T

Quadro di distribuzione serie KDB

5905339236111





Quadri elettrici della serie KDB che soddisfano il requisito della resistenza al calore con temperatura a 650°C possono essere utilizzati esclusivamente su superfici incombustibili (ad esempio pareti solide realizzate in materiali non infiammabili). Non possono essere applicati su superfici infiammabili (ad esempio cartongesso, legno), su cosiddette “pareti vuote” o su cavedi tecnici.

DATI GENERALI:

Colore: bianco / azzurro
Colore della porta: azzurro
Luogo di montaggio: montaggio a parete
Lunghezza [mm]: 225
Larghezza [mm]: 102
Altezza [mm]: 204

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 230/400 AC
Corrente nominale [A]: 63
Frequenza nominale [Hz]: 50/60
Grado di protezione contro le scosse elettriche: II
Materiale: materiale plastico
Moduli: 8P
resistenza alla temperatura [°c]: 650
Grado IK: 07
Grado IP: 30
numero di file: 1

DATI LOGISTICI:

Unità di misura: pezzo
Tipo di confezionamento: 20
Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 1
Numero di pezzi in un imballaggio : 20
Peso unitario netto [g]: 540
Grammatura [g]: 758
Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 21
Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 10.5
Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 23.5
Peso della scatola di cartone [Kg]: 15.16
Larghezza della scatola di cartone [cm]: 45
Altezza della scatola di cartone [cm]: 49
Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 55.5
Volume della scatola di cartone [m³]: 0.122378

Data di emissione: 26.06.2020, 21:27
Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.
Fotometria: risultati conseguiti durante l’esame di una singola unità del prodotto.

IT