

## 26684 ASTEN IP44 12W-NW-B

Lampada da parete led IP44



Kanlux ASTEN LED è un apparecchio da parete lineare che può essere utilizzato in ambienti con umidità elevata (IP44). Può anche essere montato con successo sopra lo specchio in bagno. La lampada è dotata di sorgenti luminose in tecnologia LED SMD integrate, garantendo una durata di almeno 25000 ore.

### DATI GENERALI:

**Colore:** bianco / nero

**Luogo di montaggio:** montaggio a parete

**Luogo d'uso:** all'interno

**Distanza minima dall' oggetto illuminata:** 0,1m

**Compatibile con dimmer:** non

**Sorgente di luce sostituibile:** non

**Direzione dell'illuminazione:** fondo

**Lunghezza [mm]:** 600

**Larghezza [mm]:** 110

**Altezza [mm]:** 42

**LED integrati:** si

### DATI TECNICI:

**Tensione nominale [V]:** 220-240 AC

**Frequenza nominale [Hz]:** 50

**Potenza massima [W]:** 12

**Grado di protezione contro le scosse elettriche:** II

**Materiale del diffusore:** materiale plastico

**Tipo di spia:** LED SMD

**Flusso luminoso [lm]:** 850

**Tonalità della luce:** bianco

**Temperatura di colore [K]:** 4000

**Uniformità colore [SDCM]:** ≤6

**Indice di resa cromatica Ra:** ≥80

**Durata [h]:** 25000

**Numero di cicli accensione/spegnimento:** ≥15000

**Efficienza [lm/W]:** 71

**Temperatura esercizio [°C]:** 5÷30

**Materiale del corpo:** lega di alluminio

**Tipo di allacciamento:** morsettiera a vite


**Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]:** 0,75÷1,5

**La plafoniera comprende i LED incorporati delle seguenti classi energetiche:** A++,A+,A

**Tempo di riscaldamento della lampada [s]:** ≤1

**Tempo di accensione della lampada [s]:** ≤0,5

**Grado IP:** 44



## 26684 ASTEN IP44 12W-NW-B

---

Lampada da parete led IP44

