



PATTEX CONTACT ADESIVO TRASPARENTE

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Adesivo poliuretano a solvente.

CAMPI DI IMPIEGO

Ideale per materiali trasparenti, permette di realizzare incollaggi resistenti ed invisibili su pelle, cuoio, legno, carta e cartone, feltro, sughero, metallo, materie plastiche flessibili, rigide o telate (escluso PE, PP e PTFE). Può essere utilizzato per incollare o riparare numerosissimi oggetti.

In casa: borse, scarpe, portafogli e cinture in pelle, rilegature di libri poltrone e divani in pelle/sky, pannelli decorativi in sughero, oggetti vari quali cofanetti, portacarte e portagioie.

Nel tempo libero: particolari di tende da campeggio, piscine in PVC per bambini, copertine e moquettes di automobili.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Natura Chimica:	Resine poliuretano in solventi
Peso specifico:	0.89 g/cm ³ circa
Tempo aperto:	15-20 minuti
Resa:	250÷350 g/m ²

Pattex Adesivo Trasparente non ingiallisce ed è inattaccabile dai plastificanti contenuti nei materiali flessibili.

STOCCAGGIO

Conservare il prodotto lontano da fiamme, scintille o fonti di calore. Proteggere dal gelo. Conservare tra +5°C e +40°C. Il prodotto se ben conservato è stabile per 12 mesi.

MODALITA' D'USO

Eliminare ogni traccia di polvere, sporco o unto dalle superfici da incollare. Applicare un sottile strato adesivo preferibilmente su tutta la superficie di entrambe le parti ed attendere l'evaporazione dei solventi per circa 10-15 minuti. Porre a contatto le due superfici premendo in modo energico ed uniforme. Fare attenzione a posizionare in modo corretto: l'incollaggio è forte ed immediato e non riposizionabile. Non è adatto per l'incollaggio di polistirolo espanso.

NOTE

Per informazioni in merito alla sicurezza del prodotto si rimanda alla consultazione della Scheda di Sicurezza, dove prevista, e delle indicazioni riportate in etichetta.

Per ulteriori informazioni visitare i siti:

www.henkel.it

www.portalehenkel.it