


32523 TONIL II LED W

Faretto LED da parete

5905339325235



DATI GENERALI:

Colore: bianco

Luogo di montaggio: montaggio a parete

Luogo d'uso: all'interno

Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,2m

Compatibile con dimmer: non

Interruttore: si

Lunghezza [mm]: 370

Larghezza [mm]: 51

Altezza [mm]: 121

Contenuto di mercurio: non

LED integrati: si

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

Potenza massima [W]: 3,3

Grado di protezione contro le scosse elettriche: II

Materiale del diffusore: plastica

Tipo di spia: LED SMD

Flusso luminoso [lm]: 145

Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ use [lm]: 145

Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ use [lm]: in cono stretto (90°)

Tonalità della luce: Bianco caldo

Temperatura di colore [K]: 3000

Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam: ≤ 6

Indice di resa cromatica: 80

Durata [h]: 20000

Numero di cicli accensione/spegnimento: ≥ 15000

Angolo di illuminazione [°]: 30

Efficienza [lm/W]: 44

Temperatura esercizio [°C]: 5÷25

Materiale del corpo: lega di alluminio

Tipo di allacciamento: morsettiera a vite

Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]: 0,5-1,5

Tempo di riscaldamento della lampada [s]: ≤ 1

Tempo di accensione della lampada [s]: $\leq 0,5$

Plafoniera mobile in orizzontale [°]: 360

Plafoniera mobile in verticale [°]: 360

Grado IP: 20

Faretto LED da parete

DATI LOGISTICI:

Tipo di confezionamento: 50

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 1

Numero di pezzi in un imballaggio : 50

Peso unitario netto [g]: 320

Grammatura [g]: 402

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 12.5

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 5.5

Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 19

Peso della scatola di cartone [Kg]: 20.1

Larghezza della scatola di cartone [cm]: 31.5

Altezza della scatola di cartone [cm]: 40.5

Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 65

Volume della scatola di cartone [m³]: 0.082924

